

# WR3000M

3-Kanal-Reworkstation Set, 360 W (400 W) für horizontales Arbeiten  
Artikel Nr.: T0053368699N



## Benefits

- › 3-Kanal-Versorgungseinheit WR 3M mit Lötkolben WP 80, Entlötkolben DSX 80 und Heißluftkolben HAP 200
- › Großes Allroundset für alle Reparaturaufgaben
- › Entlötkolben DSX 80: Gleiche Arbeitshaltung wie bei herkömmlichen Lötkolben
- › Gleichzeitiger Betrieb von Heißluft und Entlöten möglich





## Technical Data

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Abmessungen L x B x H (mm)                 | 280 x 240 x 103 mm                             |
| Abmessungen L x B x H (Inch)               | 11,02 x 9,45 x 4,06 Inch                       |
| Gewicht (ca) in kg                         | 7,3 kg                                         |
| Spannung                                   | 230 V                                          |
| Leistung                                   | 360 W (400 W)                                  |
| Kanäle                                     | 3                                              |
| Temperaturbereich<br>(werkzeugabhängig) °C | 50 - 550                                       |
| Temperaturbereich<br>(werkzeugabhängig) °F | 150 - 950                                      |
| Temperaturgenauigkeit °C                   | ±9                                             |
| Temperaturgenauigkeit °F                   | ±17                                            |
| Temperaturstabilität °C                    | ±2                                             |
| Temperaturstabilität °F                    | ±4                                             |
| Potentialausgleichsbuchse                  | Über 3,5 mm Schaltklinkenbuchse (hart geerdet) |
| Display                                    | LCD                                            |
| Luftverbrauch l/min                        | ---                                            |
| Betriebsdruck in bar/psi                   | ---                                            |
| Fördermenge l/min                          | 18                                             |
| Unterdruck                                 | 0,7 bar                                        |