

FT 12 Absauggerät

Artikel Nr.: 112-0000-ESDN



Benefits

- › Bis zu 2 FE LötKolben anschließbar
- › Wartungsfreier Druckluftumwandler
- › Tragbares Gerät für den zentralen Einsatz
- › Für den industriellen Dauerbetrieb geeignet
- › Ein Druckluftreinigungsfilter entfernt zusätzlich druckluftbedingte Gerüche.
- › Das Lötrauchabsauggerät FT 12 benötigt saubere und ölfreie Druckluft. Der Unterdruck wird von einem wartungsfreien Druckluftwandler erzeugt. Die verschmutzte Luft wird von einem Vor- und einem Hauptfiltersystem gereinigt. Ein Druckluftreinigungsfilter entfernt zusätzlich druckluftbedingte Gerüche. Dieses hocheffiziente Filtersystem macht das FT 12 Absauggerät zu einem echten Luftrückführsystem. Die FE-LötKolben (Fume Extraction) werden direkt an das Gerät angeschlossen, weiteres Leitungszubehör ist nicht erforderlich.



Technical Data

Abmessungen L x B x H (mm)	120 x 120 x 200
Abmessungen L x B x H (Inch)	4,73 x 4,73 x 7,87
Gewicht (ca) in kg	1.7
Spannung	---
Leistung	6 bar
Betriebsdruck in bar/psi	3,5 - 7,0 / 50 - 100
Luftverbrauch l/min	27
Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A)	< 37
Max. Vakuum	20.000
Max. Kapazität	1-2 Arbeitsplätze
Vorfilter	Feinstaubfilter Klasse F7
Kompaktfilter	Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb)