



- LED-Transformator 0,5-20 W
- Überspannungs- und Kurzschlusschutz
- Ausgangsleistung: 0,5-20 W
- Eingangsspannung: 200-240 V AC, 50 Hz
- Ausgangsspannung: 12 V DC Klemme+3,7 mm DC-Buchse
- max. Ausgangsstrom: max. 1,67 A
- Tc: <80°C
- Anschlüsse: PRI: H03VVH2-F 2x 0,75 mm²
SEC: H03VVH2-F 2x 0,75 mm²
- Schutzklasse: II
- Abmessungen: 154 x 50 x 15 mm
- Gewicht: 94 g
- Sicherheitstransformator mit Möbelzulassung
- RoHS-konform

- LED transformer 0.5-20 W
- over voltage and short circuit protection
- output power: 0.5-20 W
- input voltage: 200-240 V AC, 50 Hz
- output voltage: 12 V DC clamp+3.7 mm DC socket
- max. output current: max. 1.67 A
- Tc: <80°C
- connections: PRI: H03VVH2-F 2x 0,75 mm²
SEC: H03VVH2-F 2x 0,75 mm²
- protection class: II
- dimensions: 154 x 50 x 15 mm
- weight: 94 g
- safety isolation transformer with furniture approval
- RoHS compliant

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	30.01.2012	tf	SET 12-20 LED slim wentronic	
		gepr.:	30.01.2012	tf		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
					30002	