



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - LED-Transformator 0,5-15 W - Überspannungs- und Kurzschlussschutz - Energieverbrauch: 0,5W - Ausgangsleistung: 0,5-15 W - Eingangsspannung: 200-240 V AC, 50 Hz - Ausgangsspannung: 12 V DC Klemme - max. Ausgangsstrom: max. 1,25 A - Tc: <80°C - Anschlüsse: PRI: H03VVH2-F 2x 0,75 mm²
SEC: H03VVH2-F 2x 0,75 mm² - Schutzklasse: II - Abmessungen: 123 x 45 x 20 mm - Gewicht: 58 g - Betriebstemperatur: -20 ~ +45°C - Sicherheitstransformator mit Möbelzulassung - RoHS-konform | <ul style="list-style-type: none"> - LED transformer 0.5-15 W - over voltage and short cicuit protection - Energy consumption: 0.5W - output power: 0.5-15 W - input voltage: 200-240 V AC, 50 Hz - output voltage: 12 V DC clamp - max. output current: max. 1.25 A - Tc: <80°C - connections: PRI: H03VVH2-F 2x 0,75 mm²
SEC: H03VVH2-F 2x 0,75 mm² - protection class: II - dimensions: 123 x 45 x 20 mm - weight: 58 g - Working temperature: -20 ~ +45°C - safety isolation transformer with furniture approval - RoHS compliant |
|---|---|

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	30.01.2012	tf	SET 12-15 LED	
		gepr.:	30.01.2012	tf		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
					30005	

